



2622 VICTOR V TURN MARK II 26/60BCV CNC drejebænk m. Fanuc 18T-C styring

kr. 635.000

Årgang 2002, Fanuc 18T-C styring med 10,4" farveskærm og grafik.

Spindelmotor, AC, direkte spindelmotor 15/18,5 kW, spindelomdrejning 35-3500 omdr/min, spindelnæse A2-8, pinolafstand 490 mm, længdevandring, Z-akse 490 mm, revolver, servostyret VDI antal 12, skiftetid 0,2 sek, værktøjsstørrelse 25 mm, borestangsdiameter 40 mm, spindelboring i trækrør 75 mm, centrerpatron 250 mm, pinolrørsdiameter 85 mm, pinolrørsvandring 120 mm, ilgang x-akse 2,8 kW, servomotor z-akse 3,8 kW, vægt ca. 5.000 kg.

Maskinen er udstyret med:

- 10" (250 mm) 3-bakket Kitagawa hydr. centrerpatron (programmerbar)
m/gennemboring til hovedspindel
- (programmerbar)
m/gennemboring til modspindel
- Spændetangspatron SMW
- Komplet kølesystem
- Afskærmning fuld indkapslet
- Indbygget arbejdsbelysning
- Spåntransportør med spånvogn
- Manualer og håndværktøj
- Emnetæller
- Emnefanger, sving type for hoved og subspindel, kap. 2 kg
- Automatisk værktøjsopmåling
- Luftdyse over patron
- Luftdyse gennem patron
- Interface for stangfremføring
- C-akse på hoved- og subspindel (Sauter revolver) 12 positioner med plads
til 12 stk. roterende holdere, samt bag-drejespindel
- Motor for roterende holder 4,4 kW
- Omdr./min. 3000
- Kapacitet: boring, alm. st. 20 mm, boring, rustfri 13 mm, gevindskæring,
alm. stål M12 x 1,75, gevindskæring, rustfri stål M8 x 1,25

Inkl. følgende værktøjer:

- 3 stk. C1 stålholdere
 - 4 stk. C2 stålholdere
 - 6 stk. C4 stålholdere
 - 6 stk. Sauter stålholdere 1.5.450.663-112-763
 - 7 stk. Sauter stålholdere 1.5.450.663-085-717
 - 3 stk. Sauter stålholdere 1.5.450.663-112-754
 - 5 stk. Zürn stålholdere 40.40.0100
 - 3 stk. holdere for roterende værktøjer (DA-40-1809-ER32/PRA-40-ER32). Horisontal
 - 3 stk. holdere for roterende værktøjer (DFRR-40-1809-ER32/PRR-40-ER32). Vertikal
- 2623, lemca KID 70 kortstangslader årgang 2006

