

Duplex 948 med nye funktioner

Duplex 948 er en komplet enhed med indbygget modem, antenne og strømforsyning. Enheden kan sende besked via SMS eller taleopkald ved alarm, temperaturovervågning eller fejlrapport fra teknisk udstyr, f.eks. en PLC, samt styre tekniske installationer.

Duplex 948 er kommet i en ny udgave med mange hardware- og softwaremæssige forbedringer.

Forsyning og indgange

Duplex 948 har et bredt anvendelsespotentiale ved at kunne forsynes med både 230 V og 12-24 V AC/DC. På indgange er der mulighed for at køre 24 VDC ved en enkelt opsætningsprocedure.

Datamodem

Duplex 948 kan nu agere modem ved at sende/modtage data fra den serielle port (9600 baud), f.eks. hente data fra eller sende tekst til en PLC.

Flere brugernyttige tilpasninger

En ny makrofunktion giver mulighed for relæstyring ved hjælp af valgfrie makronavne. I alt kan oprettes 10 makroer, dvs. en tekst, der sendes til Duplex 948, i stedet for selve kommandoen. F.eks. kan en kommando omdøbes til "Sluk pumpe, som er lettere at huske for brugeren.

Større logkapacitet

Opkaldslisten er sat op til 25 telefonnumre med mulighed for at lave en liste med de numre, der er godkendt til at kontakte multiGuard Light. Ikke godkendte numre afvises ved opkalds- eller SMS-forsøg.



Nye tekniske specifikationer:

- 2 analoge indgange nu tilpasset 0-10 V, 0-20 mA, PT 100 og Proforts egne prober **NYT**
- Op til 25 telefonnumre/modtagere **NYT**
- 9V genopl. batteri back-up ved strømsvigt
- Forsyningsspænding: både 230 V eller 12-24 V AC/DC **NYT**
- Mulighed for 24 VDC på indgange **NYT**
- Indbygget antenne, ekstern mulig
- 90 sek. talebesked **NYT**
- Tekst til PLC via RS232 **NYT**
- Variabel filtertid på indgange fra 10 sek. til 30 min. **NYT**
- Data log nu op til 256 linjer **NYT**
- Toggle relæ via SMS/analog opkald **NYT**
- Relæ- og funktionsstyring via makro **NYT**
- ID kan fylde 1-32 tegn (tal/bogstaver) **NYT**