

Smartere brand- beskyttelse fra kælder til tag

Godkendte brandbeskyttelses-
løsninger til beskyttelse af liv
og ejendom



En af pionerene inden for passiv brandbeskyttelse

Nullifire er brancheeksperter, der stræber efter at tilbyde produkter, der beskytter menneskeliv og bygninger i tilfælde af brand. I over 40 år har vi været en af de førende aktører inden for produkter til passiv brandbeskyttelse på det europæiske marked.

Passive brandbeskyttelsessystemer kan være komplicerede, men er vigtige for sikkerheden og er ofte lovpligtige. Vores mål er at forenkle og fremme systemer og installationen af dem. Nullifire er en komplet produktserie med løsninger, som kan bruges alle steder, og som opfylder alle krav. Vores medarbejdere hjælper dig med at vælge og bestemme de rette produkter til dit projekt.

Det er det, vi hos Nullifire kalder "Smart Protection".



FS701 Akrylfugemasse

up to
240
mins

Nullifire FS701 er en vandig akrylfugemasse til lyd- og brandtætning i bygningskonstruktioner.

- Velegnet til fugebredder op til 50 mm
- Til installation i beton/mur og gipsvægge
- Anvendes ved installation af Nullifire FB747
- Testresultat fra ensidet tætning
- Kan overmales
- Op til 4 timers brandmodstand i fuger iht. EN 1366-3, EN 1366-4
- ETA 14/0109
- ETA14/0110
- KIWA BPC 0928
- CoC
- DoP-nr: FS701-20160216



FS705 Grafitfugemasse

up to
120
mins

Nullifire FS705 er en vandig grafitfugemasse til lyd- og brandtætning af plastrør mv i bygningskonstruktioner.

Ved brand op svælger produktet og slutter tæt ved gennemføringer af plastrør, kabler, kabelbakker og metalrør. Produktet tætnet og isolerer ved gennemføringer i gipsvægge og beton/murvægge.

- Brandmodstand i op til 2 timer
- Testet på plastrør med op til 125 mm
- Testet i samling op til 20 mm
- ETA 14/0111
- Testet iht. EN 1366-3 og EN 1366-4
- Klassificeret iht. EN 13501-2: 2007
- CE iht. ETAG -026
- Lufttæt op til 600Pa
- Akustik op til 63 dB
- Kan bruges sammen med FB747- 50-brandplader
- DoP-nr: FS705-20160216



FR220 Brandgips

up to
240
mins

Nullifire FR220 Standard er en gipsbaseret brandbeskyttelsesmasse til tætning af gennemføringer i brandklassificerede vægge og gulve. Produktet er i pulverform og blandes med vand til en egnet konsistens.

- Brandklassificeret masse
- Let at blande
- Testet iht. prEN 1366:3
- "BRE global assessment report number CC 91095 Review 4 16 July 2008"
- Op til 4 timers tæthed og isolering (EI)
- DoP-nr.: FR220-20160224
- ETA 14/0337



FO100 Tætningspude

up to
120
mins

FO100/FO101 er en tætningspude til akustik- og brandtætning af forureningsdåser.

FO100/FO101 er en silikonebaseret selvklæbende pude, som udvider sig ved brand og slutter tæt mod varme og brandgasser.

- Op til 2 timers brandmodstand
- Gendanner lyd-dæmpning ved skillevægge, 65 dB
- Swedcert-typegodkendelse 1012
- Testet iht. EN1366-3
- Warrington Fire Assessment Report No: 188605/B Issue 2
- Akustiktests iht. BS EN ISO 140-3
- Gendanner lydreduktion svarende til væg uden huller RW (C,Ctr) = 65 dB (-5;-12)



FS703 Brandsilikone

up to
240
mins

Nullifire FS703 er en neutralhærdende alkoxy-silikonefugemasse til lyd- og brandtætning i forskellige byggematerialer. Produktet kan bruges både indendørs og udendørs.

Nullifire FS703 kan bruges ved tætning og fugning mellem forskellige byggematerialer som f.eks. beton, letbeton, træ og stål. Kan også bruges til tætning og gennemføringer såsom metalrør og kabler.

- Op til 4 timers brandmodstand i fuger iht. EN1366-4
- ETA 14/0449, ETAG 026
- Velegnet til fugebredder op til 50 mm
- Til installation i beton/murvægge
- DoP-nr: FS703-20160224



FF197 Brandskum

up to
240
mins

Nullifire FF197 er en professionel fugeskum til brandklassificerede fuger. Anvendelsesområde: Brandtætning af fuger og gennemføringer i beton og gipskonstruktioner. Skummet leveres i en trykbeholder med freonfri drivgas. Skummet hæver, når det påføres, og udvides yderligere i løbet af hærdningstiden.

Nullifire FF197 har særdeles gode isolerings- og lyd-dæmpningsegenskaber med god vedhæftning mod de fleste materialer.

- Certificeret iht. EN 1366-3 og 4: 2006, EN13501:del 2: 2007+A1: 2009, CE ETAG 026
- Brandtætning op til EI 240
- Akustiktætning op til 45 dB iht. EN 10140
- Lufttætning 600Pa iht. EN 1026
- ETA 15/0172, ETAG026-3
- Farve: Grå
- Emballage: 880 ml/flaske
- DoP-nr: FF197-20150508



FR270 HF Brandgips

up to
240
mins

En gipsbaseret enkomponentsmasse, som giver op til fire timers brandbeskyttelse.

- Brandbeskyttelse testet iht. SS-EN 1366-3, ETAG 026 og klassificering 13501:2
- Velegnet til stive og fleksible vægge
- Lydniveau op til 50 dB
- Hurtighærdende og krympefri formel,
- kan støbes eller spartles
- Levetid mindst 25 år i overensstemmelse med ETAG 026
- DoP-nr.: FR270-20160224
- ETA 14/0098



FP300 Brandpakning

up to
120
mins

Nullifire FP300 er et produkt til brug ved brandtætning af plastrør i væg- eller gulvgennemføringer.

Ved brand udvider FP300 sig og slutter tæt, når plastrørene smelter eller brænder.

- FFP300 er let at montere
- Testet iht. EN 13501-2: 2007
- Warrington Fire Assessment Report No: 181787H samt 181787I
- Der kræves ingen mekaniske fastgørelser
- Til 2 timers tætning, EI120
- Kan bruges med Nullifire FR220 eller FR270



FB747-50 Brandplade

up to
240
mins

FB747-50 er en let, 4-timers ildbarriere, som består af en mineralfiberplade beklædt med en tætende og beskyttende vandig elastomer.

- Certificeret iht. BS476 del 20/22
- Giver en effektiv barriere mod spredning af røg og ild i op til 4 timer
- Hurtig og enkel at installere – der kræves ikke brug af specialværktøj
- Perfekt til tætning af store åbninger uden støtte
- Velegnet til brug i gulv- og væggennemføringer
- DoP-nr: FB747-50-20160216
- ETA 14/0112



FJ200 Brandtætningsliste

up to
120
mins

FJ200 er et elastomerskum lamineret med en grafitbaseret svulmende masse på begge sider. Skummet er udformet til at fungere som en barriere i 120 minutter i bevægelsesfuger, ved test iht. EN 1366-4 og BS476.

- Certificeret iht. de seneste europæiske standarder
- EN1366-4 og BS476
- Certificeret tredjepartsakkreditering CF 5265
- Bevægelsesfugekapacitet +/- 50 %
- Lufttæthed testet iht. EN1026 til 600Pa
- 100 Pa 3,3/1,7 m³/h/m² med FS701
- Lydniveau op til 18 dB
- Testet til brug i lineære revner
- op til 150 mm
- Test med kabler, kabelbundter, og kabelbakker



FPI50 Brandmanchet

up to
240
mins

Nullfire FP150 brandmanchet består af galvaniseret metal og brandsvulmende tætningsmasse. Ved brand udvider FP150 sig og slutter tæt, når plastrørene smelter og brænder.

FP150 brandtætnende rørkrave kan bruges ved tætning af rørgennemføringer mellem beton, letbeton, murværk i vægge og gulve samt gipsvægge.

- CE-mærket brandklassificeret brandmanchet
- Let at montere
- Lav profil: Hhv. 30 og 40 mm
- DoP-nr.: FP150-20160224
- ETA 15/0879

CE



FB760 Brandpuder

up to
120
mins

FB760 er et kompositmateriale omgivet af en holdbar, vævet glasfiberpose. Brandpuden er særdeles nem at anvende ved feks om forandringer og nye trækninger.

I tilfælde af brand forhindrer FB760, at ild og røg trænger igennem.

- Certificeret iht. EN 1366-3 og klassificeret iht. EN 13501-2
- Er nem og hurtig at installere – der kræves ingen beslag eller specialværktøj – kan installeres fra den ene side
- Egnede til midlertidig eller permanent påføring
- Velegnet til brug i gulv- og væggenemføringer
- Lydisolering: RW33
- Lufttætning iht. EN1314-1
- DoP-nr.: FB760-20160308
- ETA 14/0055

CE



Nullifire
Smart Protection



tremco illbruck AB
Box 502 / Motorgatan 2
442 15 Kungälv, Sverige

Telefon: +46 31 57 00 10
Fax: +46 31 57 20 07
info@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com

Forhandler:

FIREProtect.dk
-leverandør af passiv brandsikring

Industrivej 8
DK 6560 Sommersted

Telefon: +45 4123 4700
Info@FIREProtect.dk
www.FIREProtect.dk